




パネルガード Ex PP ハウジング

仕様

材質:	ハウジングヘッド (外観図 A)	ポリプロピレン
	ハウジングボウル(外観図 B)	ポリプロピレン
	ハウジングヘッド用 O-リング	EPDM (規格 AS568-376)
	ロッキングリング (外観図 C)	PVDF
接続:	入口、出口	65A、50A、または 40A (50A と 40A はレデューサ)
	ベント、ドレン	Rc 1/2
最高使用圧力:		0.4 MPa @ 25°C、0.2 MPa @ 40°C (定常圧)
最高使用温度:		40°C
付属品:	ベント・ドレン用プラグ (ポリプロピレン) 3 個	
	ユニオンコネクタ (外観図 D、PVC)、ユニオンコネクタ用 O-リング (EPDM) 各 2 組	
適合カートリッジ:	パネルガード Ex カートリッジフィルター	

外観図




製品型番のご案内 (梱包数:1 台/箱)

内容	型番
パネルガード Ex PP ハウジング 入口/出口 65A	YYEX P10 8E
パネルガード Ex PP ハウジング 入口/出口 50A	YYEX P10 7E
パネルガード Ex PP ハウジング 入口/出口 40A	YYEX P10 6E

別売品のご案内

内容	梱包数	型番
パネルガード Ex ロッキングリング用レンチ	1	YYEX 000 01
ハウジングヘッド用 EPDM O-リング	1	YYEX 000 EP
65A ユニオンコネクタ用 EPDM O-リング	2	YYEX 008 EP

寸法図 (単位:mm)



接続	面間寸法 (L)
65A	(504)
50A	(484)
40A	(484)

- ご不明な点は、弊社までお問い合わせ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- Panelgard®, Entegris®, the Entegris Rings Design®は Entegris, Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京/TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪/TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州/TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル
 URL: <http://www.Entegris.com/nihon>