



クイックチェンジ NXM

ケムラインIタイプ ディスポーザブルフィルター

仕 様

孔 径:	0.03, 0.05, 0.1, 0.2 μm	
材 質:	フィルター	Non-dewetting PTFE
	サポート	PFA
	コア、スリーブ、キャップ	PFA
	ハウジング	PFA
接続:	入口/出口	スーパータイプピラー、スーパー300 タイプピラー、または フロウエル 20 シリーズ(サイズは製品型番のご案内でご確認ください)
	ベント/ドレン	12.7 mm (1/2") スーパータイプピラー、 スーパー300 タイプピラー、またはフロウエル 20
初期清浄度:	金属抽出量	通常品 < 10 μg/デバイス、高浄品(UCM) < 3 μg/デバイス
	初期粒子放出量	0.05 μm 以上の粒子が 50 個/10 mL 以下
膜面積:	10 インチタイプ 1.8 m ²	
最高使用圧力:	0.58 MPa at 25 °C、0.097 MPa at 200 °C	
最大許容正差圧:	0.44 MPa at 25 °C、0.05 MPa at 200 °C	
最大許容逆差圧:	0.34 MPa at 25 °C	
最高使用温度:	200 °C	

製品型番のご案内 (梱包数 1 本/箱)

従来型ベント タイプ

NXD	□M	1□	□□□□P
	孔径 [μm]	清浄度	ハウジング形状と入口出口の接続
Y:	0.03	C: 高浄品(UCM)	L02H: L 型、19.05 mm (3/4") スーパータイプピラー
Z:	0.05	O: 通常品	T02H: T 型、19.05 mm (3/4") スーパータイプピラー
V:	0.1		B02S: T チューブ型、19.05 mm (3/4") スーパー300 タイプピラー
G:	0.2		B02W: T チューブ型、19.05 mm (3/4") フロウエル 20 シリーズ

90 度ベント タイプ

NXD	□M	1□	□□□□P
	孔径 [μm]	清浄度	ハウジング形状と入口出口の接続
Y:	0.03	C: 高浄品(UCM)	902S: T 型、19.05 mm (3/4") スーパー300 タイプピラー
Z:	0.05	O: 通常品	942S: T 型、25.4 mm (1") スーパー300 タイプピラー
V:	0.1		
G:	0.2		

従来型ベントタイプ (コアベント仕様)

NXV	□M	1□	□□□□P
	孔径 [μm]	清浄度	ハウジング形状と入口出口の接続
Y:	0.03	C: 高浄品(UCM)	T02H: T 型、19.05 mm (3/4") スーパータイプピラー
Z:	0.05	O: 通常品	T42H: T 型、25.4 mm (1") スーパータイプピラー
V:	0.1		T02S: T 型、19.05 mm (3/4") スーパー300 タイプピラー
G:	0.2		

90 度ベント タイプ (コアベント仕様)


NXV	□M	1□	□□□□P
	孔径 [μm]	清浄度	ハウジング形状と入口出口の接続
Y:	0.03	C: 高浄品(UCM)	902S: T 型、19.05 mm (3/4") スーパー300 タイプピラー
Z:	0.05	O: 通常品	942S: T 型、25.4 mm (1") スーパー300 タイプピラー
V:	0.1		
G:	0.2		

※ブライムロック継手仕様も対応可能です。


QuickChange[®] NXM Chem-Line I Disposable Filters

流 量

入口出口サイズ 19.05 mm (3/4")




入口出口サイズ 25.4 mm (1")




寸法図 (単位: mm)

従来型ベントタイプ

入口出口 19.05 mm (3/4") L 型、スーパータイプピラー




入口出口 19.05 mm (3/4") T 型、スーパータイプピラー




QuickChange[®] NXM Chem-Line I Disposable Filters

入口出口 19.05 mm (3/4") T チューブ型、スーパー300 タイプピラー




入口出口 19.05 mm (3/4") T チューブ型、フロウエル 20 シリーズ




90 度ベントタイプ

入口出口 19.05 mm (3/4") T 型、スーパー300 タイプピラー




入口出口 25.4 mm (1") T 型、スーパー300 タイプピラー




QuickChange[®] NXM Chem-Line I Disposable Filters

従来型ベントタイプ (コアベント仕様)


入口出口 19.05 mm (3/4") T 型、スーパータイプピラー



入口出口 25.4 mm (1") T 型、スーパータイプピラー





入口出口 19.05 mm (3/4") T 型、スーパー300 タイプピラー





QuickChange[®] NXM Chem-Line I Disposable Filters

90 度ベントタイプ (コアベント仕様)

入口出口 19.05 mm (3/4") T 型、スーパー300 タイプピラー



入口出口 25.4 mm (1") T 型、スーパータイプピラー



- ご不明な点は、弊社までお問い合わせください。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- QuickChange[®]、PrimeLock[®]、Entegris[®]、Entegris Rings Design[®]は Entegris, Inc.の商標です。
- Pillar[®]は Nippon Pillar Packing Company, Ltd. の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京／TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
大阪／TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
九州／TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル
URL: <http://www.Entegris.com/nihon>