

サバンナ PTFE 226 THF/ THP

カートリッジフィルター


仕様

除粒子径:	0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0, 10 μm	最大許容正差圧:	0.40 MPa at 25°C
フィルター形状:	コード 6	最大許容逆差圧:	0.30 MPa at 25°C
フィルター長さ:	10 インチタイプ	最高使用温度:	80°C (純水)
材質:	フィルター	疎水性 PTFE, 親水性 PTFE	
	サポート	ポリプロピレン	
	コア、スリーブ	ポリプロピレン	
	O-リング	EPDM, FKM (フッ素ゴム), E-FKM (被覆フッ素ゴム)	

製品型番のご案内 (梱包数: 1 本/箱)


SV□	□	61P □1
膜タイプ	孔径 [μm]	O-リング材質
E: 疎水性 (PTFE 226 THF)	V: 0.1 A: 1.0	E: EPDM
O: 親水性 (PTFE 226 THP)	G: 0.2 S: 3.0	V: FKM
	H: 0.5 C: 10	O: E-FKM

寸法図 (単位: mm)




流量

サバンナ PTFE 226 THF (疎水性)



サバンナ PTFE 226 THP (親水性)



- ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。
- 製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
- Savana® および Entegris® は Entegris, Inc.の商標です。

日本インテグリス株式会社

東京/TEL(03)5442-9718 FAX(03)5442-9738 〒108-0073 東京都港区三田 1-4-28 三田国際ビルディング
 大阪/TEL(06)6390-0594 FAX(06)6390-3110 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-1-1 新大阪プライムタワー
 九州/TEL(092)471-8133 FAX(092)471-8134 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-13-9 博多駅東 113 ビル
 米沢工場/〒992-1128 山形県米沢市八幡原 2-4736-3 (第1工場)、山形県米沢市八幡原 3-3145-5 (第2工場)
 URL: <http://www.Entegris.com/nihon>